



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ACDELCO

Инновационные аккумуляторные батареи ACDelco — это превосходный баланс надежности и удобства эксплуатации, а также гарантия стабильности электрических параметров на протяжении всего срока использования. Благодаря технологии CALCIUM, аккумуляторы ACDelco выдерживают любые глубокие разряды и не боятся перепадов напряжения, а увеличенная реакционная поверхность электродных пластин позволяет увеличить пусковые токи и прием заряда. Положительный кальциевый электрод изготовлен из ленты толщиной не менее 0,85 мм, что позволяет обеспечить необходимый жизненный ресурс батареи во время эксплуатации, а отрицательный кальциевый электрод изготовлен из сплава, легированного оловом (Sn) в количестве 0,4 %, благодаря чему достигается механически прочная структура токоотвода, позволяющая выдерживать все максимально возможные вибрационные нагрузки.

Аккумуляторные батареи ACDelco — это идеальная альтернатива оригинальным аккумуляторам от изготовителей автомобилей. Подробно ознакомиться с товарами Вы можете ниже:

АРТИКУЛ ACDELCO	НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ	НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А/Ч	ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ, А (EN)	ТИП КЛЕММЫ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА-ШИРИНА-ВЫСОТА), ММ	ТИП КОРПУСА
19375460	12	50	520	A	0	207-175-175	ЕВРОПА
19375467	12	50	520	A	1	207-175-175	ЕВРОПА
19375457	12	65	580	A	0	232-175-225	АЗИЯ
19375466	12	45	430	B	0	238-129-225	АЗИЯ
19375475	12	45	430	B	1	238-129-225	АЗИЯ
19375454	12	60	600	A	1	242-175-190	ЕВРОПА
19375455	12	60	600	A	0	242-175-190	ЕВРОПА
19375461	12	62	620	A	1	242-175-175	ЕВРОПА
19375462	12	62	620	A	0	242-175-175	ЕВРОПА
19375463	12	70	580	A	0	260-175-225	АЗИЯ

АРТИКУЛ ACDELCO	НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ	НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, А/Ч	ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ, А (EN)	ТИП КЛЕММЫ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА-ШИРИНА-ВЫСОТА), ММ	ТИП КОРПУСА
19375469	12	70	580	A	1	260-175-225	АЗИЯ
19375456	12	77	750	A	1	278-175-175	ЕВРОПА
19375473	12	74	750	A	1	278-175-175	ЕВРОПА
19375458	12	77	750	A	0	278-175-175	ЕВРОПА
19375468	12	66	650	A	1	278-175-190	ЕВРОПА
19375471	12	74	750	A	0	278-175-175	ЕВРОПА
19375472	12	66	650	A	0	278-175-190	ЕВРОПА
19375464	12	90	780	A	0	306-175-225	АЗИЯ
19375465	12	90	780	A	1	306-175-225	АЗИЯ
19375474	12	88	850	A	0	314-175-175	ЕВРОПА
19375459	12	95	850	A	1	353-175-190	ЕВРОПА
19375470	12	95	850	A	0	353-175-190	Европа